

## SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione Generale                | battiscopa mod. Dritto da mm. 50x13                                                                                                 |
| Supporto                            | in multistrato di compensato di essenze legnose diverse                                                                             |
| Impiallacciatura                    | in essenza di Doussiè, Iroko, Rovere, Noce Tanganica incollata con colla termofondente                                              |
| Finitura                            | Trasparente opaco (o tinta per particolari finiture) con vernice poliuretanica / laccato con vernice poliuretanica / laccato Bianco |
| Tono di colore                      | soggetto a modificazione                                                                                                            |
| Resistenza agli attacchi di funghi  | buona                                                                                                                               |
| Resistenza agli attacchi di insetti | buona                                                                                                                               |

## STOCCAGGIO

Stoccare il materiale in luogo riparato (anche dalla luce diretta) a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60%; in ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale.

## ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

Conservare nell'ambiente a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% circa; qualsiasi variazione di tali parametri dovuti, ad esempio, a lavaggi con abbondante acqua o all'uso di macchinari a vapore o vaporelle possono provocare il deperimento del materiale.

Pulire con un panno umido; usare detersivi neutri e non schiumosi.

## ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell'ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

Montagna Parquet Srl

Via Appia Sud 103, Velletri (RM) - Tel. 06 96453729 - P.I. 09834981004 | [info@montagnaparquet.it](mailto:info@montagnaparquet.it) - [www.montagnaparquet.it](http://www.montagnaparquet.it)

## SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione Generale                | battiscopa a BECCO DI CIVETTA da mm. 80x13                                                                                        |
| Supporto                            | in multistrato di compensato di essenze legnose diverse                                                                           |
| Impiallacciatura                    | in essenza di in essenza di Doussiè, Iroko, Noce Tanganica, Rovere, Teak, Wenge incollata con colla termofondente                 |
| Finitura                            | Trasparente opaco (o tinta per particolari finiture) con vernice poliuretanica / laccato con vernice poliuretanica laccato Bianco |
| Tono di colore                      | soggetto a modificazione                                                                                                          |
| Resistenza agli attacchi di funghi  | buona                                                                                                                             |
| Resistenza agli attacchi di insetti | buona                                                                                                                             |

## STOCCAGGIO

Stoccare il materiale in luogo riparato (anche dalla luce diretta) a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60%; in ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale.

## ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

Conservare nell'ambiente a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% circa; qualsiasi variazione di tali parametri dovuti, ad esempio, a lavaggi con abbondante acqua o all'uso di macchinari a vapore o vaporelle possono provocare il deperimento del materiale.

Pulire con un panno umido; usare detersivi neutri e non schiumosi.

## ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell'ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

Montagna Parquet Srl

Via Appia Sud 103, Velletri (RM) - Tel. 06 96453729 - P.I. 09834981004 | [info@montagnaparquet.it](mailto:info@montagnaparquet.it) - [www.montagnaparquet.it](http://www.montagnaparquet.it)